[Belinea 10 17 30]

Specyfikacja Techniczna

Belinea 10 17 30 – wszechstronny monitor 17-cali

- 17 cali (43,18 cm)
- Analogowy + Cyfrowy (DVI-D)
- Regulacja wysokości
- Obrót ekranu o 90° - Pivot
- Kąty widzenia: 150° / 135°
- Czas reakcji matrycy: 3 / 10 ms
- Certyfikaty: TCO99, ISO13406-2

Zintegrowane głośniki

Gniazdo D-Sub przeznaczone dla analogowych kart graficznych

DVI-D to maksymalna wydajność obrazu i bezpieczeństwo inwestycji

Regulacja wysokości ekranu i obrót ekranu o 90° - Pivot

Charakterystyka panelu	
Przekątna ekranu	17"
Przekątna widzialna cale/cm	17" / 43,18
Max. rozmiar obrazu (w x s) w mm	338 x 270
Rozdzielczość nominalna	1280 x 1024
Plamka w mm	0.264 x 0.264
Aktywna matryca, TFT	•
Technologia panelu	TN
Wyświetlane kolory	16,2 mln
Jasność w cd/m²	300
Kontrast	500:1
Kąt widzenia w poziomie	150°
Kąt widzenia w pionie	135°
Powłoka ekranu	Anti Glare
Czas reakcji	3 / 10
Podświetlenie	4 CCFLs
Parametry elektryczne	
Częstotliwość pozioma w kHz	31 – 80
Częstotliwość pionowa w Hz	56 – 75
Pasmo w MHz	135
Zasilanie 110-230 V, 50-60 Hz	•
Pobór mocy w W (On / Sleep)	45 / 1
Sygnał wejściowy analogowy/cyfrowy	•/•
Wbudowane głośniki	2 x 2 W
Wyposażenie	
Wbudowane głośniki	•
OSD	•
Ustawienia fabryczne / użytkownika	10/14
Regulacja wysokości / Obrót ekranu o 90° - Pivot	• (60 mm)/•
Zasilanie w panelu/podstawie/zewn.	•/-/-
Odchylenie tył / przód	20° / 3°
Obsługa	
Jasność / kontrast	•/•
Położenie obrazu (poziome / pionowe)	•/•
Automatyczna kalibracja obrazu / koloru	•/•
Temperatura	•
Optymalizacja obrazu poziom / pion	•/•
Wyświetlanie w niższych rozdziecz. 1:1/pełny ekran	-/•
Zoom / informacje o częstotliwości	-/•
Recall / wybór sygnału video	•/•
Położenie OSD / wersje językowe OSD	•/11
Regulacja głośności	•
Wyciszenie dźwięku	•
Maksymalne odświeżanie ekranu w HZ	**analogowy/cyfrowy**
640 x 480	75/60
800 x 600	75/60
1024 x 768	75/60
1152 x 864	75/60
1280 x 1024	75/60
Certyfikaty / Standardy	
Plug & Play, DDC1/ 2B	•
Zarządzanie poborem energii:	
Energy Star / Energy Label	•/•
TCO99	•
TÜV GS / TÜV Ergonomie	•/•
DIN 29241 / ISO 9241-3,-7,-8 / ISO 13406-2	•/•/•
Kompatybilność z MAC	•
Złącza	
Mini D-SUB (15-pin)	•
DVI-D (24-pin)	•
Wyjście słuchawkowe	•
Wejście Audio	•
Akcesoria	
Instrukcja w języku polskim	•
Kabel zasilania	•
Kabel Video mini D-SUB 15-pin	•
Kabel Video DVI-D 24-pin	Opcja (Art. 30 86 85)
Kabel Audio	•
Oprogramowanie Pivot	Opcja (Art. 30 90 20)
Parametry fizyczne	
Wymiary (S x W x G) w mm	373 x 398 x 201
Waga netto / brutto w kg	4,8 / 6,2

MAXDATA zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.